

## Scheda Tecnica F400CG

### Descrizione:

Il faretto da controsoffitto Picotec F400CG è realizzato in ottone cromato con dissipatore in alluminio.

Il Led array di elevatissime prestazioni eroga un fascio luminoso gradevole ma molto potente. Il riflettore è posizionato dietro al vetro di sicurezza. Il generoso dissipatore di calore mantiene la temperatura del Led entro i valori standard, evitando il danneggiamento e garantendo una elevatissima vita di utilizzo.

A richiesta il faretto Picotec F400CG è realizzabile con verniciatura epossidica nera o bianca oppure su specifica del cliente è possibile realizzare versioni custom.

### In dettaglio :

- Prodotto : faretto per illuminazione SPOT da controsoffitto
- Sorgente luminosa da 6W 500 lm
- Ampiezza del fascio luminoso: 45°
- Bianco Caldo 3000K CRI: 82
- Classe di isolamento: III
- Grado di protezione: IP66/IP23
- CERTIFICATI per la sicurezza elettrica (IEC60598-1) e fotobiologica (EN62471)
- Pericolosità LED: gruppo 1 nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego
- Foro per installazione diametro 40mm
- Alimentazione 6 Vcc 500mA