

Scheda Tecnica F240RGB

Descrizione:

I Faretto Picotec RGB sono realizzati in ottone cromato, con dissipatore in alluminio anodizzato. La tecnologia Picotec utilizzata fornisce un prodotto completamente stagno, molto compatto, di facile installazione, con una ottima resa cromatica, specificamente progettato per essere installato su piastre soffione e quindi essere integrato nei soffioni per cromoterapia.

I faretto Picotec F240RGB sono normalmente utilizzati in abbinamento ai driver Picotec P109, oppure alle centraline all in one Picotec P114.

Per facilitare ulteriormente il montaggio i faretto Picotec F240RGB sono forniti già cablati a catena, con un unico connettore di alimentazione.

In dettaglio :

- Prodotto : Faretto RGB 3W
- Alimentazione 350mA/colore
- Anelli OR di tenuta sia sul frontale che sul fondello
- Uscita cavo tangenziale
- Sorgente luminosa da 3W RGB
- Ampiezza del fascio luminoso: 30°
- Lente ottica in PMMA per collimazione fascio luminoso
- Dimensioni 25(H) x 24(d)
- Installazione su foro diametro 22mm
- Cavo terminale di connessione L=0,25m
- Connettore M8 IP68
- Classe di isolamento: III
- Grado di protezione: IP66
- CERTIFICATI per la sicurezza elettrica (IEC60598-1) e fotobiologica(EN62471)
- Pericolosità LED: Gruppo 1 Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego
- Fornibili in catene da 2, 3, 4, 2x3, 2x4 faretto