

## Scheda Tecnica F400RGB

### Descrizione:

I Faretto Picotec RGB sono realizzati in ottone cromato, per installazioni di alta classe.

La tecnologia Picotec utilizzata fornisce un prodotto completamente stagno, di facile installazione, con una ottima resa cromatica , specificamente progettato per essere installato in ambienti bagno/doccia.

I faretto Picotec F400RGB sono normalmente utilizzati in abbinamento ai driver Picotec P109, oppure alle centraline all in one Picotec P114.

Con il kit di adattamento i faretto Picotec F400RGB possono essere installati direttamente nel pannello di cartongesso.

### In dettaglio :

- Prodotto : Faretto RGB 3W
- Alimentazione 350mA/colore
- Anelli OR di tenuta sia sul frontale che sul fondello
- Pressacavo metallico con guarnizione in NBR
- Uscita cavo tangenziale
- Sorgente luminosa da 3W RGB
- Ampiezza del fascio luminoso: 30°
- Lente ottica in PMMA per collimazione fascio luminoso
- Cavo di connessione L=0,25m
- Connettore M8 IP68
- Dimensioni 40(H) x 34(d)
- Installazione su foro diametro 30 mm
- Classe di isolamento: III
- Grado di protezione: IP66
- CERTIFICATI per la sicurezza elettrica (IEC60598-1) e fotobiologica (EN62471)
- Pericolosità LED: Gruppo 1 Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego