

## Scheda Tecnica F400RGBW

### Descrizione:

I Faretti Picotec RGBW sono realizzati in ottone cromato, per installazioni di alta classe.

La tecnologia Picotec utilizzata fornisce un prodotto completamente stagno, di facile installazione, con una ottima resa cromatica, specificamente progettato per essere installato in ambienti bagno/doccia.

I faretti Picotec F400RGBW sono normalmente utilizzati in abbinamento ai driver Picotec P109, oppure alle centraline all in one Picotec P114.

Con il kit di adattamento i faretti Picotec F400RGBW possono essere installati direttamente nel pannello di cartongesso.

### In dettaglio :

- Prodotto: Faretto RGBW 4W
- Bianco naturale (4500K) nativo
- Alimentazione 350mA/colore
- Anelli OR di tenuta sia sul frontale che sul fondello
- Pressacavo metallico con guarnizione in NBR
- Uscita cavo tangenziale
- Sorgente luminosa da 3W RGB
- Ampiezza del fascio luminoso: 30°
- Lente ottica in PMMA per collimazione fascio luminoso
- Cavo di connessione L=0,25m
- Connettore M8 IP68
- Dimensioni 40(H) x 34(d)
- Installazione su foro diametro 30 mm (40 mm con adattatore per cartongesso)
- Classe di isolamento: III
- Grado di protezione: IP66
- CERTIFICATI per la sicurezza elettrica (IEC60598-1) e fotobiologica (EN62471)
- Pericolosità LED: Gruppo 1 Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego