

Scheda Tecnica F400Wx

Descrizione:

I Faretto Picotec White sono realizzati in ottone cromato, per installazioni di alta classe.

La tecnologia Picotec utilizzata fornisce un prodotto completamente stagno, di facile installazione, con una ottima resa cromatica, specificamente progettato per essere installato in ambienti bagno/doccia.

I faretto Picotec F400Wx sono normalmente utilizzati in abbinamento ai driver da 500mA per LED.

Con il kit di adattamento i faretto Picotec F400Wx possono essere installati direttamente nel pannello di cartongesso.

In dettaglio :

- Prodotto : Faretto White 3W
- Alimentazione 500mA (max 700mA)
- Anelli OR di tenuta sia sul frontale che sul fondello
- Pressacavo metallico con guarnizione in NBR
- Uscita cavo tangenziale
- Sorgente luminosa da 3W
- Ampiezza del fascio luminoso: 30°
- Lente ottica in PMMA per collimazione fascio luminoso
- Cavo di connessione L=0,25m
- Connettore M8 IP68
- Classe di isolamento: III
- Grado di protezione: IP66
- CERTIFICATI per la sicurezza elettrica (IEC60598-1) e fotobiologica (EN62471)
- Pericolosità LED: Gruppo 1 Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego

Codifiche:

F400WW - Luce calda

F400CW - Luce fredda