

Scheda Tecnica P093_Kneipp

Descrizione:

La centralina Picotec P1093_Kneipp è progettata per essere installata ove sia presente una struttura di vasche per realizzare un percorso Kneipp.

La tecnologia Picotec utilizzata offre le funzioni di gestione colore/tempo/temperatura/aroma impostabili per ogni vasca, così come è impostabile tramite display il numero di vasche da gestire.

Sono inoltre disponibili due ingressi di attivazione affinché il percorso si attivi a partire dall'inizio o dalla fine.

La centralina Picotec P093_kneipp supporta due tipi di espansioni:

P093_exp permette di gestire un massimo di 16 vasche

P093_lexp permette di ottenere colori miscelati su un'unica sorgente luminosa RGB a 12V.

In dettaglio :

P093_kneipp

- Prodotto: Centralina programmatore percorso Kneipp a 8 canali
- Alimentazione 100.240Vac
- Dimensioni 380x300x120 (contenitore Gewiss GW44210)
- Grado di protezione Ip56
- Peso 1Kg

P093_exp

- Prodotto: Espansione per Centralina programmatore percorso Kneipp a 8 canali
- Alimentazione 12Vcc
- Da installare nello stesso contenitore della centralina P093

P093_lexp

- Prodotto: Driver RGB per centralina P093_kneipp
- Alimentazione 12Vcc
- Da installare nello stesso contenitore della centralina P093