

Scheda tecnica P178 KNEIPP_V2

Descrizione:

La centralina Picotec Kneipp_V2 è progettata per essere installata ove sia presente una struttura di vasche per realizzare un percorso Kneipp. La tecnologia Picotec utilizzata offre le funzioni di gestione colore/tempo/temperatura/aroma/musica impostabili per ogni vasca, così come è impostabile tramite display il numero di vasche da gestire. Sono inoltre disponibili due ingressi di attivazione che permettono di impostare due diversi percorsi oppure di usare lo stesso percorso con partenza dall'inizio o dalla fine. La centralina supporta il collegamento ai seguenti moduli aggiuntivi:

- **KNEIPP_V2_LED1S**
Modulo LED per soffione
Alimentazione 12Vcc
Da installare nello stesso contenitore della centralina Kneipp_V2
- **KNEIPP_V2_LED8F**
Modulo LED 8 faretti
Alimentazione 12Vcc
Da installare nello stesso contenitore della centralina Kneipp_V2
- **KNEIPP_V2_REL**
Modulo relè
Alimentazione 12Vcc
Da installare nello stesso contenitore della centralina Kneipp_V2
- **KNEIPP_V2_SD**
Modulo audio MP3 per scheda SD con possibilità di regolazione volume
Alimentazione 12Vcc
Da installare nello stesso contenitore della centralina Kneipp_V2